

双纤模块(ST 接口)



产品特点

收发完全独立

塑料封装 1×9 SIP 管脚

Duplex ST 连接器

PECL 电平输出

工作电压: 5.0V 或 3.3V

宽工作温度范围: -40~85°C

单模或多模光纤传输

速率 155Mbps 或 1.25Gbps 可选

单模传输距离最远可达 120 公里

符合 US21 CFR (J) 和 EN60825-1 (+AII) 眼睛安全

符合 SONET OC-3/SDH STM-1 100Base 标准定义

遵循 ISO9001 质量体系

应用领域

100Base 快速以太网连接

SDH/STM-1, SONET/OC-3, ATM

典型产品列表

Part No.	wavelength	Connector	Signal	TX Power (dBm)	RX Sens (dBm)	Supply Voltage	Distance	Data rate
WT6118-8*-1C-ST	1310nm	ST 多模	PECL	-22 to -12	≤-30	5V/3.3V	2km	155M
WT6113-3*-1C-ST	1310nm	ST 单模	PECL	-15 to -8	≤-38	5V/3.3V	20km	155M
WT6123-3*-1C-ST	1310nm	ST 单模	PECL	-8 to -3	≤-38	5V/3.3V	40km	155M

WT6133-3*-1-ST	1310nm	ST 单模	PECL	-3 to 0	≤-38	5V/3.3V	60km	155M
WT6126-3*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	-8 to -3	≤-38	5V/3.3V	80km	155M
WT6136-3*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	-3 to 0	≤-40	5V/3.3V	100km	155M
WT6146-3*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	0 to 3	≤-40	5V/3.3V	120km	155M
WT6318-8*-1C-ST	1310nm	ST 多模	PECL	-17 to -12	≤-20	5V/3.3V	0.55km	1.25G
WT6313-3*-1-ST	1310nm	ST 单模	PECL	-10 to -5	≤-20	5V/3.3V	10km	1.25G
WT6323-3*-1-ST	1310nm	ST 单模	PECL	-8 to -3	≤-23	5V/3.3V	20km	1.25G
WT6326-5*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	-8 to -3	≤-23	5V/3.3V	40km	1.25G
WT6336-5*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	-5 to -0	≤-25	5V/3.3V	60km	1.25G
WT6346-5*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	-1 to -0	≤-26	5V/3.3V	70km	1.25G
WT6356-5*-1-ST	1550nm	ST 单模	PECL	0 to 3	≤-27	5V/3.3V	80km	1.25G

订货信息

