

## 单纤组件(插拔式)



### 产品特点

InGaAsP/Inp MQW FP 或 DFB 激光二极管

高输出功率

低阈值电流

高可靠性

背向光监视

SC 或 LC 接口

同轴插拔式或带尾纤封装

### 应用领域

电信领域，数据通讯，干线光纤通信以及本地网光纤通信

### 产品说明

FP/DFB 光发射组件，插拔式/带尾纤可选，外形尺寸可根据用户要求定制

Part Name	Part Number	Features	Data Rate	Package
TOSA	WT13*3-21-1	1310nm FP LD	1.25Gbps	SC Receptacle
TOSA	WT13*3-21-1	1550nm FP LD	1.25Gbps	SC Receptacle
TOSA	WT13*3-21-1	1310nm FP LD	1.25Gbps	Pigtail

### 订货信息

WT 3	*	*	*	-	*	*	-	*	-	( WDM )
3:单纤组件			3: 1310nm, FP 4: 1310nm, DFB 5: 1550nm, FP 6: 1550nm, DFB		1: 3.3V, 0~ 70℃ 2: 5V, 0~ 70℃ 3: 3.3V, -40~+85℃ 4: 5V, -40~+85℃ 5: PIN 6: 3.3V/5V, 0~ 70℃ 7: 3.3V/5V, -40~+85℃					使用WDM方式
			1: -15 ~ -8 dBm 2: -8 ~ -3 dBm 3: -3 ~ 0 dBm 4: 0 ~ 3 dBm					1: SC/PC 单模插拔式 2: SC/PC 多模插拔式 3: LC/PC 单模插拔式 4: ST/PC 单模插拔式 5: ST/PC 多模插拔式 6: FC/PC 单模插拔式 7: FC/PC 多模插拔式		FC: FC/PC单模带尾纤 FCA: FC/APC单模带尾纤 SC: SC/PC多模带尾纤 SCA: SC/APC多模带尾纤 ST: ST/PC多模带尾纤 STA: ST/APC多模带尾纤
		1: 155M 2: 622M 3: 1.25G 4: 2.5G			3: 1310nm, PIN+TIA 4: 1310nm, PIN 5: 1550nm, PIN+TIA 6: 1550nm, PIN					