

TOSA(FC 接口)



产品特点

InGaAsP/Inp MQW FP 或 DFB 激光二极管

高输出功率

低阈值电流

高可靠性

背向光监视

SC 或 LC 接口

同轴插拔式或带尾纤封装

应用领域

电信领域，数据通讯，干线光纤通信以及本地网光纤通信

产品说明

FP/DFB 光发射组件，插拔式/带尾纤可选，外形尺寸可根据用户要求定制

Part Name	Part Number	Features	Data Rate	Package
TOSA	WT13*3-21-1	1310nm FP LD	1.25Gbps	SC Receptacle
TOSA	WT13*3-21-1	1550nm FP LD	1.25Gbps	SC Receptacle
TOSA	WT13*3-21-1	1310nm FP LD	1.25Gbps	Pigtail

订货信息

WT	1	*	*	*	-	*	*	-	*	C
1: 发射组件				3: 1310nm, FP SM 4: 1310nm, DFB 5: 1550nm, FP 6: 1550nm, DFB 7: 850nm MM 8: 1310nm FP MM 9: 1310nm LED MM				1: 无法兰 2: 水平安装 3: 垂直安装		C: 无插芯
				1: -15 ~ -8 dBm 2: -8 ~ -3 dBm 3: -3 ~ 0 dBm 4: 0 ~ 3 dBm			1: 带隔离器 2: 无隔离器			1: SC/PC 单模插拔式 2: SC/PC 多模插拔式 3: LC/PC 单模插拔式 4: ST/PC 单模插拔式 5: ST/PC 多模插拔式 6: FC/PC 单模插拔式 7: FC/PC 多模插拔式
				1: 155M 2: 622M 3: 1.25G 4: 2.5G						FC: FC/PC单模带尾纤 FCA: FC/APC单模带尾纤 SC: SC/PC多模带尾纤 SCA: SC/APC多模带尾纤 ST: ST/PC多模带尾纤 STA: ST/APC多模带尾纤