

## TOSA2(SC 接口)



### 产品特点

InGaAsP/Inp MQW FP 或 DFB 激光二极管

高输出功率

低阈值电流

高可靠性

背向光监视

SC 或 LC 接口

同轴插拔式或带尾纤封装

### 应用领域

电信领域，数据通讯，干线光纤通信以及本地网光纤通信

### 产品说明

FP/DFB 光发射组件，插拔式/带尾纤可选，外形尺寸可根据用户要求定制

| Part Name | Part Number | Features        | Data Rate | Package       |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| TOSA      | WT13*3-21-1 | 1310nm<br>FP LD | 1.25Gbps  | SC Receptacle |
| TOSA      | WT13*3-21-1 | 1550nm<br>FP LD | 1.25Gbps  | SC Receptacle |
| TOSA      | WT13*3-21-1 | 1310nm<br>FP LD | 1.25Gbps  | Pigtail       |

### 订货信息

|         |   |   |  |   |   |   |                    |                              |   |  |
|---------|---|---|--|---|---|---|--------------------|------------------------------|---|--|
| WT      | 1 | * | *  | *   | - | * | *                  | -                            | * | C  |
| 1: 发射组件 |   |   |  | 3: 1310nm, FP SM<br>4: 1310nm, DFB<br>5: 1550nm, FP<br>6: 1550nm, DFB<br>7: 850nm MM<br>8: 1310nm FP MM<br>9: 1310nm LED MM |   |   |                    | 1: 无法兰<br>2: 水平安装<br>3: 垂直安装 |   | C: 无插芯   |
|         |   |   | 1: -15 ~ -8 dBm<br>2: -8 ~ -3 dBm<br>3: -3 ~ 0 dBm<br>4: 0 ~ 3 dBm |   |   |   | 1: 带隔离器<br>2: 无隔离器 |                              |   | 1: SC/PC 单模插拔式<br>2: SC/PC 多模插拔式<br>3: LC/PC 单模插拔式<br>4: ST/PC 单模插拔式<br>5: ST/PC 多模插拔式<br>6: FC/PC 单模插拔式<br>7: FC/PC 多模插拔式 |
|         |   |   | 1: 155M<br>2: 622M<br>3: 1.25G<br>4: 2.5G                          |   |   |   |                    |                              |   | FC: FC/PC单模带尾纤<br>FCA: FC/APC单模带尾纤<br>SC: SC/PC多模带尾纤<br>SCA: SC/APC多模带尾纤<br>ST: ST/PC多模带尾纤<br>STA: ST/APC多模带尾纤             |